

UNIQ PS55

- безвентиляторная конструкция
- износостойкая сенсорная панель
- мощные одно- и двухъядерные процессоры Intel Atom
- настольное или настенное расположение
- компактный и легкий алюминиевый корпус
- ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ цена!



Сферы применения:

- кафе
- рестораны
- бары
- гостиницы
- фитнес-центры
- фаст-фуды
- супермаркеты

«Юнисистем»

просп. Победы, 67,
корп. В, оф. 407
г. Киев, 03148

тел. +380 (44) 205-32-15
+380 (44) 205-32-16
+380 (44) 206-08-56

www.unisystem.ua

POS-терминалы UNIQ-PS55 — современные, мощные терминалы с безвентиляторной конструкцией и износостойким сенсорным экраном.

Высокую производительность терминалов обеспечивает аппаратная платформа с процессорами Intel Atom D425 (одноядерный) и D525 (двухъядерный) 1,8 ГГц.

Благодаря большому количеству опциональных модулей, терминалы легко адаптируются под различные требования покупателя.

Безвентиляторная конструкция позволяет использовать UNIQ-PS55 в жестких условиях эксплуатации, гарантируя надежную защиту от пыли и влаги.

Терминалы органично вписываются в любой современный интерьер благодаря стильному алюминиевому корпусу со сменной лицевой панелью (черного, синего, бордового или оранжевого цвета).

POS-терминалы UNIQ-PS55 могут использоваться для автоматизации торговых процессов, играть роль информационных киосков или выполнять функции обычного ПК.

POS-терминалы UNIQ



Монитор с регулируемым углом наклона



Подключение второго монитора (опционально)



Большое количество разъемов подключения



POS-терминалы UNIQ-PS55 — лучшее предложение на украинском рынке по соотношению между ценой и качеством



Сменная цветная лицевая панель (опционально)

Серия PS55 представлена двумя моделями:

PS55.01 — с одноядерным процессором (Intel Atom D425)

PS55.02 — с двухъядерным процессором (Intel Atom D525)

Технические характеристики

Модель	PS55.01	PS55.02
Тип процессора	Intel Atom D425	Intel Atom D525
Частота процессора, ГГц	1,8	
Оперативная память	2 ГБ, DDR3	
Жесткий диск	2,5" SATA, 320 ГБ	
Дисплей	TFT LCD 15", 1024x768	
Сенсорная панель	резистивная	
Поддержка операционных систем	WEPOS, POSReady, Win XP pro, Win 7, Linux	
Разъемы подключения	4xRS232, 1xLPT, 4xUSB, 1xEthernet, 1xVGA, 2xPS/2, 1xCash DR	
Wi-Fi модуль	Опционально	
Считыватель магнитных карт	Опционально	
Питание	DC 12 В / 5 А	
Условия эксплуатации: температура воздуха, °С влажность воздуха при +30 °С, %	+0 ... +45 10–90 (без конденсата)	
Условия транспортировки: температура, °С влажность при +30 °С, %	-10 ... +50 10–90 (без конденсата)	
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм	370 x 247 x 325	
Масса, кг	8	